



1020 - CPD - 060022153



ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

*Vadovaujantis Direktyva 89/106/EEB
(CPD – Construction Products Directive)
ir ją papildančia Direktyva 93/68/EEB*

Gamintojas

ООО "СТОМИКС Орел"

302525, Орловская область, Орловский район,
Платоновская сельская администрация,
ул. Чешская, д. 6, Российская Федерация
ИНО: 11123452

deklaruoja, kad gaminiai **AlfaFIX® S1, AlfaFIX® S2, AlfaFIX® S11**,
yra išorinės šilumą izoliuojančios kompozitinės sistemos (ETICS)

stomixTHERM® alfa

*komponentai, kuri skirta taikyti naujoms ar seniau statytoms išorinėms vertikalioms mūrinėms ir betoninėms
pastatų sienoms, horizontalioms ir pasvirusioms kritulių neveikiamoms plokštumoms*

atitinka

Europos techninio liudijimo (ETA) Nr. 05/0054,
išduoto 2007-04-27 reikalavimus

*Ši ES atitikties deklaracija išduota remiantis
ES atitikties sertifikatu Nr. 1020 – CPD – 060022153,
kurį 2005 m. rugsėjo 8 d. išdavė paskelbtoji (notifikuota) įstaiga Nr. 1020
Prahos techninis ir bandomųjų statybos institutas,
kurios buveinė yra Prosecka 811/76a, Praha.*

Žuľova, 2007 m. rugpjūčio 29 d.



*Гюпин В.И.
kokybės kontrolės vadovas*

ETICS komponentai

(išsamesnis komponentų aprašymas ir jų savybių charakteristika)

Gaminio apibrėžimas pagal ETA 05/0054

Izoliacinė medžiaga ir atitinkamas tvirtinimo būdas	Izoliacinis gaminys	Polistireninio putplasčio plokštės (EPS)	
	Klijinė medžiaga	AlfaFIX®S1, AlfaFIX®S2 ir AlfaFIX®S11 yra sausas miltelinis mišinys, prieš naudojant, būtina išmaišyti reikiamame kiekyje vandens (0,24 – 0,28 l/kg)	
	Smeigės	(A)	(B) BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-La, PTH 60/8-La, PTH-L 60/8-La (ETA-05/0055), EJOTHERM NT U (ETA-05/0009), EJOTHERM ST U (ETA-02/0018), EJOTHERM STR U (ETA-04/0023), EJOTHERM NTK U (ETA-07/0026), TERMOZ 8 UZ (ETA-02/0019), TERMOZ 8 NZ (ETA-03/0019)
	Klijinis glaistas armuotajam sluoksniui	AlfaFIX®S1 yra sausas miltelinis mišinys, prieš naudojant, būtina išmaišyti reikiamame kiekyje vandens (0,24 – 0,27 l/kg)	
	Armavimas	VT1 standartinis stiklo audinio armavimo tinklelis, akučių dydis 3,5 x 3,5 mm, ir R330 apsauginis tinklelis (naudojamas papildomam standartinio armavimo sutvirtinimui, siekiant padidinti atsparumą mechaniniams pažeidimams)	
	Gruntinis sluoksnis	HC-4 (skirtas BetaDEKOR®A., AlfaDEKOR G) HC-5 (skirtas BetaDEKOR®SI, BetaDEKOR®V.) EH (skirtas BetaDEKOR®S.) spalvinami tirpalai, prieš naudojant skiedžiami vandeniui	
	Baigiamoji paviršiaus apdaila	<p>BetaDEKOR®AF, BetaDEKOR®AD (grūdelių dydis iki 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) paruošta naudojimui pasta, rišiklis – akrilatinis kopolimeras, BetaDEKOR®SIF, BetaDEKOR®SID (grūdelių dydis iki 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) paruošta naudojimui pasta, rišiklis – siloksano akrilatas, BetaDEKOR®VF, BetaDEKOR®VD (grūdelių dydis iki 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) paruošta naudojimui pasta, rišiklis – silikatai, BetaDEKOR®SF, BetaDEKOR®SD (grūdelių dydis iki 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) sausas miltelinis mišinys, rišiklis – cementas, būtina išmaišyti 22 – 25 % vandens (nuo sausos tūrio masės), galima dažyti dekoratyviaisiais dažais GamaDEKOR®SIL, GamaDEKOR®SA paruošti naudojimui tirpalai, rišiklis – siloksano akrilatas, arba</p> <p>AlfaDEKOR G pasta tiesioginiam naudojimui – akrilato kopolimeras, arba</p> <p>Brick Flexy stačiakampės juostelės tiesioginiam naudojimui ir</p> <p>AlfaFIX®BS pasta tiesioginiam naudojimui - akrilato kopolimeras</p>	
	Priklausiniai	Atitinka aprašymą pagal ETAG 004 § 3.2.2.5, ETA savininko atsakomybe	

(A)

Dalinai arba pilnai klijiuotas ETICS (minimaliai klijuojama bent 40 % EPS plokštės paviršiaus). Privalo tenkinti nacionalines darbų vykdymo normas.

(B)

ETICS klijuojama ir papildomai mechaniškai tvirtinama smeigėmis (minimaliai klijuojama bent 20 % EPS plokštės paviršiaus). Privalo tenkinti nacionalines darbų vykdymo normas.