



1020 - CPD - 060023097



# ES ATTIKTIES DEKLARACIJA

*Vadovaujantis Direktyva 89/106/EEB  
(CPD – Construction Products Directive)  
ir ją papildančia Direktyva 93/68/EEB*

Gamintojas

**ООО "СТОМИКС Орел"**

302525, Орловская область, Орловский район,  
Платоновская сельская администрация,  
ул. Чешская, д. 6, Российская Федерация

**ИНО: 11123452**

deklaruoja, kad gaminiai **AlfaFIX®S1, AlfaFIX®S2, AlfaFIX®S11**,  
yra išorinės šilumą izoliuojančios kompozitinės sistemos (ETICS)

**stomixTHERM®beta**

*komponentai, kuri skirta taikyti naujoms ar seniau statytoms išorinėms vertikalioms mūrinėms ir betoninėms  
pastatų sienoms, horizontalioms ir pasvirusioms kritulių neveikiamoms plokštumoms*

atitinka

Europos techninio liudijimo (ETA) Nr. 05/0173,  
išduoto 2007-05-21 reikalavimus

*Ši ES atitikties deklaracija išduota remiantis  
ES atitikties sertifikatu Nr. 1020 – CPD – 060023097,  
kurį 2005 m. lapkričio 11 d. išdavė paskelbtoji (notifikuota) įstaiga Nr. 1020  
Prahos techninis ir bandymų statybos institutas,  
kurios buveinė yra Prosecka 811/76a, Praha.*

Žulova, 2008. kovo 14. diena



*kokybės kontrolės vadovas*

# ETICS komponentai

(išsamesnis komponentų aprašymas ir jų savybių charakteristika)

## Gaminio apibrėžimas pagal ETA 05/0173

Izoliacinė medžiaga ir atitinkamas tvirtinimo būdas	Izoliacinis gaminys	Mineralinė vata (MW) TR80 – lamelė	(A)	Mineralinė vata (MW) TR10 – plokštė	(B)
	Klijinė medžiaga	<b>AlfaFIX®S1, AlfaFIX®S2 ir AlfaFIX®S11</b> yra sausas miltelinis mišinys, prieš naudojant, būtina išmaišyti reikiamame kiekyje vandens (0,24 – 0,28 l/kg)			
	Smeigės	(A)	Plastikinės įsukamos smeigė PTH-KZ (ETA-05/0055), EJOTHERM ST U (ETA-02/0018), EJOTHERM STR U (ETA-04/0023), EJOTHERM NT U (ETA-05/0009), TERMOZ 8 NZ (ETA-03/0019), PTH-KZL (ETA-05/0055)	(B)	
Klijinis glaistas armuotajam sluoksniui	<b>AlfaFIX®S1</b> yra sausas miltelinis mišinys, prieš naudojant, būtina išmaišyti reikiamame kiekyje vandens (0,24 – 0,27 l/kg)				
Armavimas	VT1 standartinis stiklo audinio armavimo tinklis, akučių dydis 3,5 x 3,5 mm, ir R330 apsauginis tinklis (naudojamas papildomam standartinio armavimo sutvirtinimui, siekiant padidinti atsparumą mechaniniams pažeidimams)				
Gruntinis sluoksnius	<b>HC-4</b> (skirtas BetaDEKOR®A.) <b>HC-5</b> (skirtas BetaDEKOR®SI, BetaDEKOR®V.) <b>EH</b> (skirtas BetaDEKOR®S.) spalvinami tirpalai, prieš naudojant skiedžiami vandeniu				
Baigiamoji paviršiaus apdaila	<b>BetaDEKOR®AF, BetaDEKOR®AD</b> (grūdelių dydis iki 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) paruošta naudojimui pasta, rišiklis – akrilatinis kopolimeras, <b>BetaDEKOR®SIF, BetaDEKOR®SID</b> (grūdelių dydis iki 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) paruošta naudojimui pasta, rišiklis – siloksano akrilatas, <b>BetaDEKOR®VF, BetaDEKOR®VD</b> (grūdelių dydis iki 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) paruošta naudojimui pasta, rišiklis – silikatai, <b>BetaDEKOR®SF, BetaDEKOR®SD</b> (grūdelių dydis iki 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) sausas miltelinis mišinys, rišiklis – cementas, būtina išmaišyti 22 – 25 % vandens (nuo sausos tūrio masės), galima dažyti dekoratyviaisiais dažais <b>GamaDEKOR®SIL, GamaDEKOR®SA</b> paruošti naudojimui tirpalai, rišiklis – siloksano akrilatas				
Priklausiniai	Atitinka aprašymą pagal ETAG 004 § 3.2.2.5, ETA savininko atsakomybe				

(A)

Pilnai klijuojamas ETICS su papildomu įtvirtinimu. Privalo tenkinti nacionalines darbų vykdymo normas.

(B)

ETICS klijuojama ir papildomai mechaniškai tvirtinama smeigėmis (minimaliai klijuojama bent 20 % plokštės paviršiaus). Privalo tenkinti nacionalines darbų vykdymo normas.