



1020 - CPD - 060023097



ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

*Vadovaujantis Direktyva 89/106/EEB
(CPD – Construction Products Directive)
ir ją papildančia Direktyva 93/68/EEB*

Gamintojas
STOMIX, spol. s r. o.
790 65 Žulová 178, Čekija
IČO: 48400874

deklaruoja, kad gaminys
išorinė šilumą izoliuojanti kompozitinė sistema (ETICS)

stomixTHERM[®]beta

*skirta taikyti naujoms ar seniau statytoms išorinėms vertikalioms mūrinėms ir betoninėms pastatų sienoms,
horizontalioms ir pasvirusioms kritulių neveikiamoms plokštumoms*

atitinka
Europos techninio liudijimo (ETA) Nr. 05/0173,
išduoto 2007-05-21 reikalavimus

*Ši ES atitikties deklaracija išduota remiantis
ES atitikties sertifikatu Nr. 1020 – CPD – 060023097,
kurį 2005 m. lapkričio 11 d. išdavė paskelbtoji (notifikuota) įstaiga Nr. 1020
Prahos techninis ir bandymų statybos institutas,
kurios buveinė yra Prosecka 811/76a, Praha.*

Žulova, 2008. kovo 14. diena



STOMIX
spol. s r.o.
790 65 ŽULOVÁ 178


Inž. Milan Ševčík
bendrovės direktorius

ETICS komponentai

(išsamesnis komponentų aprašymas ir jų savybių charakteristika)

Gaminio apibrėžimas pagal ETA 05/0173

Izoliacinė medžiaga ir atitinkamas tvirtinimo būdas	Izoliacinis gaminys	Mineralinė vata (MW) TR80 – lamelė (A)	Mineralinė vata (MW) TR10 – plokštė (B)
	Klijinė medžiaga	AlfaFIX®S1, AlfaFIX®S2 ir AlfaFIX®S11 yra sausas miltelinis mišinys, prieš naudojant, būtina išmaišyti reikiamame kiekyje vandens (0,24 – 0,28 l/kg)	
	Smeigės	(A)	(B) Plastikinės įsukamos smeigė PTH-KZ (ETA-05/0055), EJOTHERM ST U (ETA-02/0018), EJOTHERM STR U (ETA-04/0023), EJOTHERM NT U (ETA-05/0009), TERMOZ 8 NZ (ETA-03/0019), PTH-KZL (ETA-05/0055)
Klijinis glaistas armuotajam sluoksniui	AlfaFIX®S1 yra sausas miltelinis mišinys, prieš naudojant, būtina išmaišyti reikiamame kiekyje vandens (0,24 – 0,27 l/kg)		
Armavimas	VT1 standartinis stiklo audinio armavimo tinklis, akučių dydis 3,5 x 3,5 mm, ir R330 apsauginis tinklis (naudojamas papildomam standartinio armavimo sutvirtinimui, siekiant padidinti atsparumą mechaniniams pažeidimams)		
Gruntinis sluoksnius	HC-4 (skirtas BetaDEKOR®A.) HC-5 (skirtas BetaDEKOR®SI, BetaDEKOR®V.) EH (skirtas BetaDEKOR®S.) spalvinami tirpalai, prieš naudojant skiedžiami vandeniu		
Baigiamoji paviršiaus apdaila	BetaDEKOR®AF, BetaDEKOR®AD (grūdelių dydis iki 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) paruošta naudojimui pasta, rišiklis – akrilatinis kopolimeras, BetaDEKOR®SIF, BetaDEKOR®SID (grūdelių dydis iki 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) paruošta naudojimui pasta, rišiklis – siloksano akrilatas, BetaDEKOR®VF, BetaDEKOR®VD (grūdelių dydis iki 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) paruošta naudojimui pasta, rišiklis – silikatai, BetaDEKOR®SF, BetaDEKOR®SD (grūdelių dydis iki 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) sausas miltelinis mišinys, rišiklis – cementas, būtina išmaišyti 22 – 25 % vandens (nuo sausos tūrio masės), galima dažyti dekoratyviaisiais dažais GamaDEKOR®SIL, GamaDEKOR®SA paruošti naudojimui tirpalai, rišiklis – siloksano akrilatas		
Priklausiniai	Atitinka aprašymą pagal ETAG 004 § 3.2.2.5, ETA savininko atsakomybe		

(A)

Pilnai klijuojamas ETICS su papildomu įtvirtinimu. Privalo tenkinti nacionalines darbų vykdymo normas.

(B)

ETICS klijuojama ir papildomai mechaniškai tvirtinama smeigėmis (minimaliai klijuojama bent 20 % plokštės paviršiaus). Privalo tenkinti nacionalines darbų vykdymo normas.